

# Capitoul Keepass

11 février 2021

Quelques astuces et fonctions avancées avec Keepass

# Capitoul Keepass

11 février 2021

## Quelques astuces et fonctions avancées avec Keepass

Ne traite pas des plugins

Icones

Tags

Normalisation

Personnalisation

Références

Fichiers attachés

Automatisation avec le champ url

Automatisation avec les triggers

# Capitoul Keepass

11 février 2021

Importer des icônes pour plus de visibilité

Utiliser les tags pour faciliter les recherches

tag « netuse » pour monter plusieurs lecteurs réseaux en un clic

tag « start » pour lancer plusieurs appli/url en début de travail

Créer des champs personnalisés

Ex : « ip »; « rôle »; «type»

# Capitoul Keepass

11 février 2021

## Utiliser les références pour les valeurs répétées

Ex : {REF:P@I:BDD6F92A2094774CB3184195EEC19E0E}

Le password (P) de l'entrée dont le UUID (I) est BDD...

## Fichiers attachés

Ex: Connexion à la console distante d'une idrac (contient le mdp)  
idrac-esx04.jnlp Exécution java distante, sans navigateur

# Capitoul Keepass

11 février 2021

## Automatisation avec le champ url

Menu tools, options, Integration, URL overrides

putty

```
cmd:/"putty.exe" -ssh {USERNAME}@{TITLE} -pw {PASSWORD}
```

sshmoba

```
cmd:/"C:\Program Files (x86)\Mobatek\MobaXterm\MobaXterm.exe"  
-newtab "ssh {USERNAME}@{TITLE}"
```

# Capitoul Keepass

11 février 2021

## Automatisation avec les triggers

Un trigger est déclenché par un événement :

- Démarrage arret Keepass

- Sauvegarde, synchronisation, fermeture database

- Périodique

- Clic sur bouton

Un trigger déclenche des actions :

- Exécution ligne de commande, URL

- Ouverture/ fermeture, import/export, sauvegarde, synvthro database

- Ajout bouton

# Capitoul Keepass

11 février 2021

## Automatisation avec les triggers

Exemple : bouton rdp et action rdp

File/URL : cmd

```
Arguments : /c "cmdkey /generic:TERMSRV/{TITLE} /user:{USERNAME}  
/pass:"{PASSWORD}" && start /b mstsc /v:{TITLE} && timeout /t 5 /nobreak &&  
cmdkey /delete:TERMSRV/{TITLE}"
```

# Capitoul Keepass

11 février 2021

## Automatisation avec les triggers

### Exemple : Accès moba via serveur de rebond

File/URL "C:\Program Files (x86)\Mobatek\MobaXterm\MobaXterm.exe"

Arguments -newtab "ssh -t user@serveur-rebond ssh -t user-rebond@{TITLE}"

### Exemple : Accès moba via serveur de rebond

File/URL WinScp.exe

Arguments scp://user-rebond:{REF:P@I:UUID};x-tunnel=1;x-tunnelhostname=serveur-rebond;x-tunnelusername=user;@{TITLE}/etc/



# Capitoul Keepass

11 février 2021

## Export d'un trigger

Bouton trigger de la fenêtre tools/triggers

Menu copy triggers to clipboard

## Import d'un trigger

Copier le contenu xml dans le presse papier

Coller le presse papier avec la commande Tools / Paste Triggers from clipboard du menu Tools / Triggers

Fermer et relancer keepass pour prise en compte

## Import export de la configuration

C:\Users\antoi\AppData\Roaming\KeePass\KeePass.config.xml